

Protek Aqua® antisliplaag

Besteks- post- nummer	Catalogusnummer		Omschrijving	Eenheid	Hoeveelheid resultaats- verplichting	Hoeveel- heid ter inlichting	Prijs per eenheid	Prijs
	Hoofdcode	Deficode 1 2 3 4 5 6						
			Hout					
000001		Verwijderen slijtlaag op houten dekplanken tot het hout. Betreft het verwijderen van de slijtlaag en losse delen, vuil en stof verwijderen. Gebruikte en afkomende materialen verzamelen en afvoeren in overeenstemming met de geldende milieuvoorschriften conform deel 3 hoofdstuk.....	m ²	F			€ -
000002		Reinigen houten dekplanken. Betreft: reinigen van bovenzijde dekplanken brugdek... Aard van vervuiling: na verwijderen slijtlaag volgens bestekspostnr. 000001 De vervuilde oppervlakken reinigen m.b.v. hogedrukreiniger. Waterdruk ca. 100 bar. Watertemperatuur: 60 graden. De aannemer dient zelf voor water en elektra te zorgen, de kosten hiervoor worden geacht bij deze bestekpost te zijn inbegrepen. Vrijkomend stofafval opvangen en recyclen. De aannemer is aansprakelijk voor eventuele vervuiling en dient afdoende maatregelen te nemen om het vervuilen van het oppervlaktewater en/of de oevers tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden te voorkomen. Vrijgekomen materialen verwijderen conform hoofdstuk..... van dit bestek	m ²	F			€ -
000003		Voorbehandelen slijtlaag op houten dekplanken. Ondergrond: Hardhout. Ter plaatse van de beschadigingen de ondergrond goed reinigen(verwijderen verweerd hout tot het gezonde hout). Losse delen, vuil, stof verwijderen. Gebruikte en afkomende materialen verzamelen en afvoeren in overeenstemming met de geldende milieuvoorschriften conform deel 3 hoofdstuk van dit bestek	m2	F			€ -
000004		Aanbrengen enkele oppervlakte behandeling. Betreft: Het aanbrengen van primer. Type: Protek Aqua primer®. Of gelijkwaardig	m ² kg	F			€ -
000005		Aanbrengen enkele oppervlakte behandeling.(Op de aangebrachte oppervlakte behandeling is 10 jaar garantie van toepassing. Het betreft een aflopende garantie op de hechting van de antisliplaag en 100% antislipwaarde met een dekking van 85%.) Betreft: Het aanbrengen van Epoxy. Type: Protek Aqua Epoxy®. Of gelijkwaardig Afstrooien met steenslag 1/2mm, kleur nader te bepalen met directie. Totale breedte m Hoeveelheid Epoxy 1,8kg/m Hoeveelheid steenslag 8kg/m	m ² kg kg	F			€ -

		Losliggend afdek materiaal van het behandelde wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen na benodigde inwerkingperiode. Vrijgekomen materialen worden eigendom van de aannemer					
		Beton					
000006	Verwijderen slijtlaag op betonnen elementen tot het beton. Betreft het verwijderen van de slijtlaag en losse delen, vuil en stof verwijderen. Gebruikte en afkomende materialen verzamelen en afvoeren in overeenstemming met de geldende milieuvoorschriften conform deel 3 hoofdstuk.....	m ²		F		€ -
000007	Reinigen betonnen elementen. Betreft: reinigen van betonnen elementen. Aard van vervuiling: na verwijderen slijtlaag volgens bestekspostnr. 000006 De vervuilde oppervlakken reinigen m.b.v. hogedrukreiniger. Waterdruk ca. 100 bar. Watertemperatuur: 60 graden. De aannemer dient zelf voor water en elektra te zorgen, de kosten hiervoor worden geacht bij deze bestekpost te zijn inbegrepen. Vrijkomend stofafval opvangen. De aannemer is aansprakelijk voor eventuele vervuiling en dient afdoende maatregelen te nemen om het vervuilen van het oppervlaktewater en/of de oevers tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden te voorkomen. Vrijgekomen materialen verwijderen conform hoofdstuk..... van dit bestek	m ²		F		€ -
000008	Voorbehandelen slijtlaag op betonnen elementen. Ondergrond: beton. Ter plaatse van de beschadigingen de ondergrond goed reinigen. Losse delen, vuil, stof verwijderen. Gebruikte en afkomende materialen verzamelen en afvoeren in overeenstemming met de geldende milieuvoorschriften conform deel 3 hoofdstuk van dit bestek	m ²		F		€ -
000009	Aanbrengen enkele oppervlakte behandeling. Betreft: Het aanbrengen van primer. Type: Protek Aqua primer®. Of gelijkwaardig	m ² kg		F		€ -
000010	Aanbrengen enkele oppervlakte behandeling.(Op de aangebrachte oppervlakte behandeling is 10 jaar garantie van toepassing. Het betreft een aflopende garantie op de hechting van de antisliplaag en 100% antislipwaarde met een dekking van 85%.) Betreft: Het aanbrengen van Epoxy. Type: Protek Aqua Epoxy®. Of gelijkwaardig Afstrooien met steenslag 1/2mm, kleur nader te bepalen met directie. Totale breedtem Hoeveelheid Epoxy 1,8kg/m	m ² kg		F		€ -

		Hoeveelheid steenslag 8kg/m	kg				
		Losliggend afdek materiaal van het behandelde wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen na benodigde inwerkingperiode. Vrijgekomen materialen worden eigendom van de aannemer					
		Herstel en vervangen					
000011	Verwijderen beschadigde brugdekdelen	st	0			€ -
000012	Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren naar een erkentelijk depot	m3	0			€ -
000013	Aanbrengen nieuwe brugdekdelen Brugdekdeel: l x b d Hout:.....Bevestiging:.....	st	0			€ -
000014	Controleren schroeven en bouten op vastheid	st				€ -
000015	Herstellen dekplanken Betreft: Het herstellen van aantasting op dekplanken (mits een KOMO certificaat gegeven kan worden) Type: Protek Aqua herstel methode o.g.	m ²	0			€ -

Totaal
