

Levensduur verlengend onderhoud houten kunstwerken									
Besteks- post- nummer	Catalogusnummer		Omschrijving	Eenheid	Hoeveelheid resultaats- verplichting	Hoeveel- heid ter inlichting	Prijs per eenheid	Prijs	
	Hoofdcode	Deficode 1 2 3 4 5 6							
2101	440099	.	<u>Herstellen houten meerpalen - iukpalen - langsliggers - kespes - gordingen - dukdalven - remmingwerken - damwanden - sluisdeuren - brugconstructies</u> Betreft het volledig in sterkte herstellen van houten objecten als houten meerpalen, iukpalen, langsliggers, kespes, brugconstructies, wrijfstijlen, dukdalven, remmingwerken, gordingen, damwanden, sluisdeuren. d.m.v. de Protek Aqua® methode of een gelijkwaardige Bèta®-polymeerchemische KOMO gecertificeerde herstmethode klasse 3 of hoger volgens BRL 1706. De epoxy die gebruikt wordt bij de methode moet getest zijn op duurzaamheid van de hechting in nat en droog hout, trek- en buigsterkte, en milieu- en weersinvloed door een onafhankelijk onderzoeksinstituut in Nederland. Resultaten van deze testen moeten opvraagbaar zijn. De herstellende constructie dient dezelfde sterkte te hebben als de originele staat van het hout. * Op het herstellende hout wordt een garantie gegeven van 20 jaar. * Voor de werkzaamheden worden kosten voor het gebruik van pontons of boten bij de eenheidsprijs geacht te zijn inbegrepen. * Wanneer er sprake is van herstel op de luchtwaterlijn betekent dit dat er 300 mm onder water en 300 mm bovenwater wordt hersteld ca. 50 mm diep, tenzij anders wordt omschreven.						
210110	440099	.	Verwijdering aangetast/beschadigd hout Betreft het verwijderen van aangetast en beschadigd hout. Vrijgekomen materialen opvangen met behulp van drijfslangen, en deze verzamelen en afvoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting.	dm ³	0		€ -		
210120	440099	.	Aanbrengen glasvezelstaven Betreft het boren van gaten en het leveren en aanbrengen van glasvezelstaven in het gezonde hout. Leverancier: Protekta Aqua Tech of gelijkwaardig.	m	0		€ -		
210130	440099	.	Aanbrengen bekisting Betreft het aanbrengen van een sluitende tijdelijke bekisting met inwendige afmetingen gelijk aan de oorspronkelijke houtafmetingen t.b.v. van de epoxy reparatie. Bekisten met glad plaatmateriaal van de aannemer.	m ²	0		€ -		
210140	440099	.	Aanbrengen reparatiemiddel Betreft het leveren, compounden en aanbrengen van het epoxy reparatiemiddel Protek Aqua®. Leverancier: Protekta Aqua Tech of gelijkwaardig.	dm ³	0		€ -		
210150	440099	.	Verwijderen bekisting Betreft het verwijderen van de bekisting aangebracht volgens bestekpostnr. 210130.	m ²	0		€ -		
210160	440099	.	Afwerken reparatie Betreft het afwerken van de aangebrachte reparatie.	st	0		€ -		
220170	440099	.	Leveren en aanbrengen verf.	m ²	0		€ -		

Totaal